

## **CCTP VANNE PAPILLON CENTRE MANCHETTE EPDM GAMME EXCELLENCE**

Vanne Papillon Gamme Excellence avec manchette EPDM :

Wafer :

Les vannes manuelles DN $\geq$ 50 seront des vannes papillon à oreilles de centrage (Wafer) type Excellence Sferaco Ref.1150 TTV ou techniquement équivalent. Corps de vanne Fonte ductile EN GJS-500-7, Revêtement : sur corps rilsanisée d'une épaisseur de 250 à 300  $\mu$ m minimum, offrant une protection renforcée contre la corrosion, et une excellente résistance aux chocs. Manchette de conception en queue d'aronde pour limiter les risques de déchaussement. Triple bourrelet pour faciliter le montage et l'étanchéité pour tous types de brides. Axe : Axe entraînement par cannelures éliminant tout jeu mécanique. Axe monobloc traversant non débouchant étanchéité par double joint torique évitant toutes fuite vers l'extérieur. Avec garantie de 10 ans.



Lug :

Les vannes manuelles DN $\geq$ 50 seront des vannes papillon à oreilles taraudées (Lug) type excellence Sferaco Ref.1160 TTV ou techniquement équivalent. Corps de vanne : Fonte ductile EN GJS-500-7, Revêtement : sur corps rilsanisée d'une épaisseur de 250 à 300  $\mu$ m minimum, offrant une protection renforcée contre la corrosion, et une excellente résistance aux chocs. Manchette de conception en queue d'aronde pour limiter les risques de déchaussement. Triple bourrelet pour faciliter le montage et l'étanchéité pour tous types de brides. Axe : Axe entraînement par cannelures éliminant tout jeu mécanique. Axe monobloc traversant non débouchant étanchéité par double joint torique évitant toutes fuite vers l'extérieur. Avec garantie de 10 ans.

